

Ab sofort neu im Sortiment

LVB Leicht verdichtbarer Beton				Expositionsklasse B (XC3)			
B 235 C 25/30	F6	32	0.60	Pumpbeton	Fr./m3	196.00	
B 255 C 25/30	F6	16	0.60	Pumpbeton	Fr./m3	210.00	

Bei leichtverdichtbaren Betonen handelt es sich um Betone mit einer sehr guten Fließfähigkeit. Leichtverdichtbare Betone benötigen daher einen geringeren Verdichtungsaufwand. Mit einem LVB wird das Einbringen des Frischbetons auf der Baustelle vereinfacht und verkürzt.

LVB sind Betone nach SN EN 206 mit einer Konsistenzklasse F5 (fließfähig) bis F6 (sehr fließfähig).

ARNOLD LVB auf einen Blick

- Verringerter Verdichtungsaufwand beim Einbau
- Höhere Arbeitsproduktivität
- Vereinfacht und beschleunigt den gesamten Betoniervorgang

Simon Arnold
Leiter Produktion und Verkauf

Arnold & Co. AG
Sand- und Kieswerke
Bahnhofstrasse 10
6454 Flüelen
Fon +41 41 874 11 11
Handy +41 78 833 11 26
s.arnold@arnoldcoag.ch
www.arnoldcoag.ch

